



# THORENS TP 92

Präzisionstonarme 9"/10"/12"

Spezifikationen			
	TP 92 9"	TP 92 10"	TP 92 12"
Länge	9"	10"	12"
Montageabstand	215mm	237,8mm	291,4mm
Effektive Länge	232,8mm	254mm	304,8mm
Überhang	17,8mm	16,2mm	17,8mm
Kröpfungswinkel	23,66°	21,6°	17,8°
Nulldurchgang innen	66,0mm	66,0mm	66,0mm
Nulldurchgang aussen	120,9mm	120,9mm	120,9mm
Effektive Masse	11g	14g	21g
Max. Verzerrung zwischen Nulldurchgängen	0,63%	0,38%	0,46%
Geometrie	Baerwald/Löfgren „A“	Baerwald/Löfgren „A“	Baerwald/Löfgren „A“
Lagerung	Kardan	Kardan	Kardan
Gewicht	360g	415g	465g
Anschluss	Kabelenden lose oder Mini DIN (OEM II-Version)	Kabelenden lose oder Mini DIN (OEM II-Version)	Kabelenden lose oder Mini DIN (OEM II-Version)
Montagebohrung	18mm dia	18mm dia	18mm dia
Antiskating	Ferritmagnete reibungsfrei	Ferritmagnete reibungsfrei	Ferritmagnete reibungsfrei
EAN Code	4260270220010 4260270220027	4260270221185 4260270221192	4260270220980 4260270221208